

# 19 Zoll-Tec Serverschränke



## 17AK-410

Das 17AK-410 ist ein Single Rail Konsolenmodul, welches über ein 17 Zoll Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Es besitzt eine integrierten Single-Port VGA KVM Switch und passt samt Monitor, Tastatur und Touchpad in 1HE (1U) in Ihrem Serverrack. Mit Hilfe der Single-Port Konsole ist der User in der Lage einen angeschlossenen Computer zu bedienen.

Das Design punktet durch ein separat gerahmtes Keyboard mit Nummernblock und ein sorgfältig verarbeitetes Touchpad. Das Gehäuse entspricht dem 1HE Standard und ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar. **Einbautiefe: 410 mm**

### FEATURES

- \* LCD Konsole + DB 37pin Kabel mit sehr geringer Einbautiefe von **410mm**, unterstützt PS.2/USB
- \* Kann leicht mit anderen KVM Modulen, z.B. mit 4/8/16 Ports (VGA/CAT5), bestückt werden
- \* ein USB 1.1 Port auf der Vorderseite, für den Gebrauch einer externen Mouse bzw. Tastatur
- \* hochwertige, klare Auflösung von 1280 x 1024 (60Hz)

### KEYBOARD VERSIONEN

Erhältlich in folgenden Versionen: Deutsch (DE), US-Englisch (US), British-Englisch (UK), Französisch (FR), Spanisch (SP), Italienisch (IT), Türkisch (TR), Schweiz (CH), Schwedisch-Finnisch (SWE/FI) und Russisch(RU)

**\*\* Die benötigten Kabel sind im Lieferumfang erhalten. \*\***

## Technische Daten

|                                   |                     |  |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| <b>Typ</b>                        |                     | <b>17AK-410</b>                                      |
| Anschlüsse Endgeräte (direkt/max) |                     | 1  |
| CPU Port Selektion                |                     | --   |
| IP Remote Control                 |                     | Nein   --  |
| LCD Monitor                       | Monitor Typ         | 17" SXGA color TFT-LCD                               |
|                                   | Verhältnis          | 4:3  |
|                                   | Sichtbare Fläche    | 337.920(H) × 270.336(V)                              |
|                                   | Auflösung (max)     | 1280 x 1024 @ 60HZ                                   |
|                                   | Farben              | 16.7M (RGB 6 bit + Hi_FRC)                           |
|                                   | Kontrast            | 1000:1 (Typ)   |
|                                   | Hintergrundbel.     | LED  |
|                                   | Lochmaske           | 0.264 x 0.297mm                                      |
|                                   | LCD MTBF            | 100,000 hours  |
|                                   | Input power         | DC 12 V  |
| Anschlüsse                        | DB 37pin Rückseite* | 2 x PS/2 weiblich (lila, grün)                       |
|                                   |                     | 1 x Kombi-USB  |
|                                   |                     | 1 x HDB-15 VGA männlich (blau)                       |
| Tastatur                          | Keyboard            | Standard 100keys (10 versch. Sprachen wählbar)       |
|                                   | Kompatibilität      | Win Serie/Server 2008/Server 2013/Linux, MacOS, etc. |
|                                   | Lebensdauer         | >1,000,000 Mal                                       |
| Mouse                             | Typ                 | Touch Pad  |
|                                   | X/Y resolution      | >1000dots/inch (40x40/mm)                            |
|                                   | Lebensdauer         | >1,000,000 Mal                                       |
| Power                             | Power (AC)          | ~100V-240V   |
|                                   | Lebensdauer         | MTBF >60,000 Std. bei 25 °C                          |
| Gehäuse                           |                     | Metall (schwarz)                                     |
| Schienensystem                    |                     | Single Rail  |
| Gewicht                           |                     | 15,0 kg  |
| Abmessungen (ohne Griff)          |                     | 410 x 450 x 44,5mm                                   |
| Abmessungen (mit Griff)           |                     | 422 x 450 x 44,5mm                                   |
| Einbautiefe (im Rack)             |                     | 410mm - 900mm (min/max einstellbar)                  |
| Betriebs- / Lagertemperatur       |                     | -10 - 50°C / -20 - 60°C                              |

\* Das benötigte Combo Kabel ist im Lieferumfang enthalten.